Vincent

PRODUKTINFORMATION

SV-600

Class A Stereo Vollverstärker

Nach mehreren Jahren haben wir uns bei Vincent entschlossen eine „neue“ SolidLine ins Leben zu rufen und wieder reine Transistorgeräte zu entwickeln und zu produzieren.
Schon beim ersten Blick sieht man, wo die Geräte ihren Ursprung haben. Das zeitlose und elegante Design mit der dreifach unterteilten Frontblende stellt eine Hommage an die Modelle der ersten Generation der SolidLine dar.

Aber auch klanglich möchten wir die Linie fortführen – kraftvoll, präsize und trotzdem muskialisch, natürlich und lebendig!
Mit dem SV-600 präsentieren wir den ersten Vollverstärker aus der SolidLine 2.0.

Der SV-600 ist vollsymmetrisch aufgebaut. Die Schaltung ist eine FET-Differenzverstärkung in Kombination mit einer Basisschaltung. Das sorgt dafür, dass der Verstärker extrem schnell reagiert (hohe Slew-Rate), ein extrem sauberes Signal überträgt und auch bei komplexen Lasten absolut stabil bleibt.
In der Ausgangsstufe verwenden wir ganze 16 Hochleistungstransitoren. Diese generieren eine max. Ausgangsleistung von bis zu 306 Watt pro Kanal (4 Ohm). Die Basis hierfür bildet ein extrem stabiles Netzteil. Durch den Einsatz eines High-Power-Ringkerntrafos und Pufferkondensatoren mit einer Gesamtkapazität von 40.000 µF wird eine rigorose Filterung der Versorgungsspannung erreicht. Störende Einflüsse werden effektiv eliminiert. Das Resultat ist eine tiefe, präzise und kraftvolle Basswiedergabe.

Vincent

PRODUKTINFORMATION

SV-600

Class A Stereo Vollverstärker

Auch stehen beim SV-600 eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Neben sechs analogen Eingängen (Cinch und XLR) gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit Quellgeräte digital über Coax, Optical und HDMI (ARC) anzuschließen. Mit an Board ist ebenfalls ein Bluetooth Modul, damit Musik auch von jedem Handy oder Tablet ganz einfach und bequem an den Verstärker übertragen werden kann.

Anschlüsse

TECHNISCHE DATEN

Übertragung:	20 Hz – 20 kHz ±0.5 dB
Nenn-Ausgangsleistung	Class A 8 Ohm: 2 + 10 Watt 8 Ohm: 2 x 200 Watt 4 Ohm: 2 x 306 Watt
Klirrfaktor:	< 0.1 % (1 kHz, 1 Watt)
Eingangsempfindlichkeit:	220 mV
Signal-Rauschabstand:	> 90 dB
Eingangsimpedanz:	47 kOhm
Max. Leistungsaufnahme:	820 Watt
Eingänge:	5 x Stereo RCA, 1 x Stereo XLR, 1 x HDMI (ARC), 1 x Optisch, 1 x Coaxial, 1 x Bluetooth, 2 x Stereo Main In
Ausgänge:	1 x Stereo Pre Out, 4 x 2 Lautsprecherklemmen, 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse (Power Control)
Farben:	Schwarz / Silber
Gewicht:	21,9 kg
Abmessungen (BxHxT):	430 x 150 x 448 mm

Vincent
German Brand since 1995

solidLine2.0

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Christian Fröhling.
Sintron Distribution GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim, Telefon: 0 72 29 - 18 29 50
e-mail: info@sintron.de, www.vincent-highend.de